

blueplanet 150 TL3

Trafoloser, dreiphasiger Stringwechselrichter.



Der Trendsetter unter den Wechselrichtern.

Optimiert für den Einsatz in
Solarkraftwerken mit 1500 Volt
Modulen

Weitreichende Netzmanagement-
Funktionen

Spezielle Eigenschaften für
extreme Klimabedingungen

Weitsichtige technische
Merkmale für zukünftige
Anforderungen

Schlanke Inbetriebnahme und
Wartung über Remote-Services

Technische Daten

Daten DC-Eingang		150 TL3
Max. empfohlene PV-Generatorleistung		225 000 W
MPP-Bereich		960 – 1 300 V
Arbeitsbereich		960 – 1 450 V
Nennspannung / Startspannung		1 000 V / 1 100 V
Max. Leerlaufspannung		1 500 V
Eingangsstrom max.		160 A
Maximaler Kurzschlussstrom $I_{sc\ max}$		300 A
Anzahl MPP-Tracker		1
Anschluss pro Tracker		1 - 2
Daten AC-Ausgang		
Nennleistung		150 000 VA
Max. Leistung		150 000 VA
Nennspannung		660 V (3P+PE)
Spannungsbereich (Ph-Ph)		480 – 760 V
Nennfrequenz (Bereich)		50 Hz / 60 Hz (45 – 65 Hz)
Nennstrom		3 x 131,2 A
Max. Strom		3 x 132,3 A
Blindleistung / cos phi		0 – 100 % Snom / 0,30 ind. – 0,30 cap.
Klirrfaktor (THD)		≤ 3 %
Anzahl Einspeisephasen		3
Allgemeine Daten		
Wirkungsgrad max.		99,2 %
Wirkungsgrad europ.		99,1 %
Wirkungsgrad CEC		99,0 %
Eigenverbrauch: Standby		< 10 W
Schaltungskonzept		trafolos
Mechanische Daten		
Anzeige		LEDs
Bedienelemente		Webserver, unterstützt mobile Endgeräte
Schnittstellen		Ethernet (Modbus TCP, Sunspec) RS485 (Modbus RTU, Sunspec, KACO-Protokoll) USB, optional: 4-DI, WIFI
Störmelderelais		potentialfreier Schließer max. 30 V / 1 A
DC-Anschlüsse		Kabelschuh, max. 240 mm ² Cu oder Al
AC-Anschlüsse		Kabelschuh, max. 240 mm ² Cu oder Al
Umgebungstemperatur		-25 °C – +60 °C ¹⁾
Luftfeuchtigkeit		0 – 100 %
Max. Aufstellhöhe (über NN)		3 000 m
Min. Distanz zur Küste		500 m
Kühlung		temperaturregelter Lüfter
Schutzart		IP66 / NEMA 4X
Geräuschemission		59,2 db (A)
H x B x T		719 x 699 x 450 mm
Gewicht		78,2 kg
Zertifizierungen		
Sicherheit		UL62109-1, UL1741, CSA-C22.2 No. 62109-1, CSA-C22.2 No. 62109-2, CSA-C22.2 No. 107.1 IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-2/-3, EN 61000-3-11/-12
Netzanschlussrichtlinie		Übersicht siehe Homepage / Downloadbereich

¹⁾ Leistungsderating bei hohen Umgebungstemperaturen

Versionen	S	XL
Anzahl DC-Eingänge	1 - 2	1 - 2
DC-Trennschalter	-	✓
DC-SPD	Typ 1 + 2	Typ 1 + 2
AC-SPD	○	○
RS485-Schnittstelle-SPD	○	○
Ethernet-Schnittstelle-SPD	○	○
PID-Set	○	○

Standard = ✓ nachrüstbar = ○

Text und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. Mit der aktuellen Version werden alle älteren Versionen ungültig. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.kaco-newenergy.com